

# Ipari személykapu

## Egyszárnyú személykapu mechanikus vagy elektromos nyitással

A 2D és 3D kerítésrendszerekhez illeszkedő gyalogos forgalmi út, járda lezárására szolgáló mechanikus vagy beléptetőrendszerhez csatlakoztatható elektromos zárfogadóval ellátott egyszárnyú kapu.

### **Betételem:**

- A kerítésrendszerhez igazodó 2D vagy 3D betételemmel,
- 50x50mm-es négyzetrácsú pont hegesztett hálóval vagy
- Függőleges 25x25x2mm-es zártszelvény pálcázással történik.

A kapuk utólagosan tűzi horganyzottak vagy horganyzottak + porszórt felületkezelésűek, míg a kötőelemek rozsdamentes vagy horganyozott acélból készülnek.  
(Alapszín: RAL6005 sötétzöld és RAL7016 antracit)

### **Alkalmazási területek:**

**Ipari- és lakóparkok, irodaépületek, telephelyek, játszóterek, sportlétesítmények stb.**

A kilincses **biztonsági zárok** és az **állítható forgáspontok** biztonságos kapukat eredményeznek.

### **Méretek:**

**Keret:** 60x40x2, 60x40x3 vagy 60x60x3mm-es zártszelvény

**Oszlop:** 80x80x3, 100x100x3 és 100x100x4mm-es zártszelvény

**Nyílás szélessége:** 700 mm-tol 2000mm-ig

**Felszereltség:** M20-es állítható forgáspontok, kilincses biztonsági zár, elektromos zárfogadó vagy lakatpánt és fül.