

Ipari Kétszárnyú teherkapu

Kétszárnyú teherkapu mechanikus vagy elektromos nyitással

A 2D, 3D és tekercses kerítésrendszerekhez illeszkedő teherforgalmi út lezárására szolgáló mechanikus vagy motoros működtetésű kétszárnyú kapu.

Betételem:

- A kerítésrendszerhez igazodó 2D vagy 3D betételemmel,
- 50x50mm-es négyzetrácsú pont hegesztett hálóval vagy
- Függőleges 25x25x2mm-es zártszelvény pálcázással történik.

A kapuk utólagosan tűzi horganyzott vagy horganyzott + porszórt felületkezelésűek, míg a kötőelemek rozsdamentes vagy horganyozott acélból készülnek. (Alapszín: RAL6005 sötétzöld és RAL7016 antracit)

Alkalmazási területek:

Ipari- és lakóparkok, irodaépületek, telephelyek, játszóterek, sportlétesítmények stb.

A kilincses **biztonsági zárok** és az **állítható forgáspontok** biztonságos kapukat eredményeznek.

A kapuk mechanikus és elektromos letűzőkkel is rendelhetőek.

Méretek:

Keret: 60x40x2, 60x40x3, 60x60x2 vagy 60x60x3mm-es zártszelvény

Oszlop: 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4 vagy 120x120x4mm-es zártszelvény

Nyílás szélessége: 1600 mm-tol 10000mm-ig

Felszereltség: **M20, M24 vagy M24mm-es átmenő** állítható forgáspontok, kilincses biztonsági zár, elektromos zárfogadó vagy lakatpánt és fül.

