



Kerítésoszlop adatlap

- **ásott, betonozható oszlop**, melyek fúrt vagy ásott, betonozott alaptestekbe állítható
- **talpas, csavarozható oszlop**, amelyek talplemezzel vannak ellátva és a már meglévő beton felületekhez a talpakon lévő 4 furaton keresztül rögzíthetők.
- **furatolt oszlop**, kampós csavaros, lemezbilincses rögzítőhöz
- **furat nélküli oszlop**, Átölelő bilincses rögzítőhöz

A kerítéselemek rögzítésére furatolt oszlop esetén rozsdamentes leszorító csavarokat és önszakadó anyákat valamint rozsdamentes lemezbilincseket kell használni.

A kerítéselemek **rögzítésére furat nélküli oszlopok** esetén fém+műanyag átölelő bilincses táblarögzítőt kell használni.

Zártszelvény oszlopaink **natúr, horganyzott vagy tűzi horganyzott** felületvédelműek és igény szerint pluszban a RAL színskála színeiben (Alapszín: 6005 zöld és 7016 antracit) **porszórt** kivitelben készülnek.

Kerítésoszlop mérettáblázat

| Zártszelvény oszlopok | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|--------|
| Magasság(mm) | 60x40x1,5 vagy 60x40x2mm | | 60x60x2 vagy 60x60x3mm | |
| | Ásott | Talpas | Ásott | Talpas |
| 2000 | x | x | x | x |
| 2300 | x | x | | |
| 2600 | x | x | | |
| 2800 | x | x | | |
| 3000 | x | x | x | x |
| 3300 | x | x | | |
| 6000 | x | | x | |